



Plataforma elevadora remolcable con brazos articulados, para trabajos en altura de hasta 15 metros y desde 1.550kg. Diferentes tipos de alimentación combinadas (230V – Baterías – Gasolina)

Sistema automotriz disponible. Estabilizadores manuales o hidráulicos, pudiendo ser rígidos o articulados. Matriculable. Homologada para dos personas.



Parma15 estándar

Alimentación 230V // Nivel visual para estabilización // Enganche de bola con freno de inercia // Cesta de (0,9x0,6)m // Estabilizadores manuales con micros de seguridad // Controles hidráulicos proporcionales



Lista de accesorios

- 1 Toma de corriente en cesta
- 2 Zumbador de descenso
- 3 Rueda de repuesto
- 4 Luz rotativa
- 5 Cuenta horas
- 6 Giro hidráulico en cesta
- 7 Kit de luces
- 8 Estabilizadores hidrául. articulados
- 9 Enganche tipo anilla
- 10 Indicador de carga de batería
- 11 Estabilizadores hidráulicos rígidos
- 12 Con baterías
- 13 Bajada de emergencia en cesta
- 14 Sistema automotriz en ruedas
- 15 Con motor de gasolina
- 16 Mandos hidráulicos propocionales
- 17 Cesta de fibra
- 18 Cesta aluminio 1,9m + limitador
- 19 Cesta hierro (1,40x0,70)m
- 20 Limitador de carga en cesta

